

旧改焕新全能漆（单组份）

产品应用：

施工方法：涂刷、滚涂或喷涂均可。

施工工艺：直接刷涂、滚涂或喷涂 2 次遍。涂装之前将基材表面灰砂、油污、及旧的漆皮清理干净，轻磨之后再涂布。

施工条件：施工环境必须有良好的通风条件，工件温度 $>10^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $<75\%$ 。

表干时间：30 分钟左右，实干时间 24 小时（以温度 25°C ，相对湿度 50%，干膜 30 微米计）

重涂时间：4 小时（实际干燥时间将会受温度，湿度以及漆膜厚度等因素有所影响，重涂的时间也就随之改变。）

养护时间：漆膜未完成干透之前，避免碰刮，泡水，7 天后养护能呈现较佳耐水，耐磨性能。

理论涂刷面积：1KG/5-6 方平米/2 遍。

贮存和运输条件：密封存放在 $5-35^{\circ}\text{C}$ 阴凉，干燥，通风，避免阳光照射的地方。

温馨提示

本产品不适用全抛釉砖、玻化砖等等，如需涂装，请联系客服咨询。

注意事项

- 1、本产品对人体无害，干燥后不易清洗，若触及皮肤和眼睛，应及时用清水清洗干净。
- 2、滚涂和喷涂请遵守薄涂多遍的原则，禁止一次厚涂，厚涂可能带来漆膜不平整，开裂，硬度不高等，而达不到产品性能最佳状态。
- 3、如需加水，只能是清水稀释，不能与其他化学溶剂或是油性稀释剂混合使用。
- 4、在施工过程中请将调好的水性漆过滤后使用。

产品说明

本产品是由水性改性聚氨酯树脂为主要成膜物，配进口助剂等材料，通过先进的生产工艺精制而成，适用范围广，具有高附着力、高硬度、抗污、耐磨等性能。

适用范围

- 1、瓷砖表面改色，如卫生间、阳台、厨房等。
- 2、内/外墙的墙面改色。
- 3、木器的改色。

产品特点

- 1、在多种基材附着力良好。
- 2、抗刮耐磨，手感滑爽。
- 3、低光泽，低气味。
- 4、超强的附着力：不打蜡/抛光瓷砖表面改色，玻璃，木器等工件都可以直接刷涂。
- 5、耐候抗紫外线强：本产品具有耐高温、耐寒、漆膜不易出现老化褪色、脱落、开裂等。
- 6、色彩丰富：可调多色，色彩鲜艳亮丽，满足各种 DIY 选择。
- 7、水性环保：纯水性产品，清水稀释，一款真正环保健康的水性产品。（达到儿童漆的要求）
- 8、施工简单方便：打开盖子，直接使用，可刷 1-2 道的工艺即可，高遮盖，流平性好，干燥时间快，无须经验即可施工。